



# LCD級背光模組 - 超薄型LED避難逃生誘導燈

SAFE

特色：

- 超薄型設計**  
 鋁合金外殼，高質感陽極處理，整體最大厚度僅20mm，採用本設備輕巧高雅，安全美觀又簡便。
- 共用化設計**  
 壁掛型/吸頂型/懸吊型共用同一燈體。而懸吊型及吸頂型僅在燈體加裝選配組件即可，裝置便利，外觀具一致性。
- 電路板採定電流穩壓設計**  
 採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。預備電源於放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。
- 先進導光方式**  
 採用與LCD液晶螢幕相同之導光技術。照度平均達80%以上，超高亮度，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。
- 安全高效預備電源系統**  
 效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(NI-MH)環保電池，並具過充過放保護設計，充電24小時，可明亮顯示90分鐘以上。
- 防脈衝破壞**  
 電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



## 標示面板參考



## 規格

◎容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	耗電量	尺寸(mm)	安裝規格(mm)
小型	出口燈 LE-A 方向燈 單/雙面 LD-A/LD-AD	SMD白光LED 0.07Wx24只	4.8V800mAh	AC 110V	4.7W	365x170x20 標示360x120	壁掛連續孔二側 中心孔距91mm
中型	出口燈 LE-A2 方向燈 單/雙面 LD-A2/LD-A2D	SMD白光LED 0.07Wx48只	4.8V1600mAh	AC 110V	7W	505x220x20 標示500x170	壁掛連續孔二側 中心孔距147mm
中型	出口燈 LE-A2H 方向燈 單/雙面 LD-A2H/LD-A2DH	SMD白光LED 0.07Wx48只	4.8V1600mAh	AC 110V	7W	505x250x20 標示500x200	壁掛連續孔二側 中心孔距147mm
中型	方向燈 單/雙面 LD-A4/LD-A4D	SMD白光LED 0.07Wx42只	4.8V1400mAh	AC 110V	6.4W	605x250x20 標示600x200	壁掛連續孔二側 中心孔距147mm
中型	出口燈 LE-A4H 方向燈 單/雙面 LD-A4H/LD-A4DH	SMD白光LED 0.07Wx42只	4.8V1400mAh	AC 110V	6.4W	605x250x20 標示600x200	壁掛連續孔二側 中心孔距147mm
大型	出口燈 LE-A3 方向燈 單/雙面 LD-A3/LD-A3D	SMD白光LED 0.07Wx48只x2	4.8V1600mAhx2	AC 110V	15.3W	1005x250x20 標示1000x200	壁掛連續孔二側 中心孔距147mm

本產品投保2000萬產品責任險

SAFE