



# LCD級背光模組 - 可掀框蓋LED避難逃生誘導燈

SAFE

特色：

» 可掀框蓋設計

四邊框蓋可反覆開閉，不需使用任何工具即可徒手更換標示面板、LED光條、電池等，省時方便。

» 超薄型設計

鋁合金外殼，高質感陽極處理，整體最大厚度僅26mm，採用本設備輕巧高雅，安全美觀又簡便。

» 共用化設計

壁掛型/吸頂型/懸吊型共用同一燈體。而懸吊型及吸頂型僅在燈體加裝選配組件即可，裝置便利，外觀具一致性。

» 電路板採穩壓設計

採定電流方式驅動LED，減緩光衰速度，確保使用壽命。預備電源於放電狀況下60分鐘內照度變動在5%以內。

» 先進導光方式



採用與LCD液晶螢幕相同之導光技術。照度平均達80%以上，超高亮度，面板無網點呈現，標示內容清晰明亮，非一般投光式、導光式可比擬。

» 安全高效預備電源系統

效率高、壽命長、可重複充放電達500次的鎳氫(Ni-MH)環保電池，並具過充過放保護設計。

» 防脈衝破壞

電路板具保護設計可吸收瞬間高壓、突波，將電路板損害降到最低。



標示面板參考



規格

◎容許電壓：90V~245V

內政部消防署型式認可

等級	型號	光源規格	鎳氫電池	額定電壓	耗電量	尺寸(mm)	安裝規格(mm)
C型	出口燈 單/雙面 方向燈 LD-OC/OCD	SMD白光LED 0.07Wx12只	3.6V600mAh	AC 110V	2.1W	240x240x26 標示170x170	壁掛連續孔二側 中心孔距71mm
BL型	出口燈 單/雙面 方向燈 LD-OB/OBD	SMD白光LED 0.07Wx24只	3.6V800mAh	AC 110V	3.7W	270x270x26 標示200x200	壁掛連續孔二側 中心孔距71mm
BH型	出口燈 單/雙面 方向燈 LD-OBH/OBDH	SMD白光LED 0.07Wx36只	3.6V850mAh	AC 110V	4.8W	270x270x26 標示200x200	壁掛連續孔二側 中心孔距71mm
A型	出口燈 單/雙面 方向燈 LD-OA/OAD	SMD白光LED 0.07Wx72只	3.6V1700mAh	AC 110V	10.2W	470x470x26 標示400x400	壁掛連續孔二側 中心孔距180mm

本產品投保2000萬產品責任險

SAFE